

Ventura

FT 12-35



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда											
	10 м	15 м	30 м	45 м	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9,60 В	70	57	30.1	25.5	19.5	15.3	13.0	9.29	6.32	4.48	3.75	2.00
9,90 В	69	56	29.3	25.0	19.0	15.0	12.6	9.10	6.25	4.42	3.71	1.98
10,20 В	67	54	28.7	24.4	18.5	14.7	12.4	8.84	6.18	4.36	3.67	1.96
10,50 В	64	52	27.7	23.5	17.9	14.1	11.9	8.52	5.95	4.18	3.59	1.93
10,80 В	61	50	26.7	22.6	17.2	13.6	11.4	8.28	5.70	3.99	3.50	1.86
11,10 В	57	46	25.5	21.2	16.1	12.0	10.8	7.95	5.42	3.75	3.20	1.78

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда											
	10 м	15 м	30 м	45 м	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9,60 В	776	631	366	285	217	162	135	98	68	48.6	41.5	24.0
9,90 В	754	613	356	277	211	160	134	96	67	48.1	41.1	23.8
10,20 В	731	594	345	270	204	156	131	95	66	47.0	40.2	23.5
10,50 В	705	572	332	259	197	153	130	93	65	46.3	39.5	22.9
10,80 В	681	553	322	251	190	150	127	91	63	45.2	38.7	22.4
11,10 В	650	525	305	239	179	145	120	87	60	43.9	37.5	21.5

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов



Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок




powerconcept
BATTERY SOLUTIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, C ₁₀ до 1,80 В/эл, Ач	35
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	10.0
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Максимальный зарядный ток, А	8.75
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.6-13.8 14.1-14.4
Вес (± 3%), кг	13.5



Тип вывода



F6